

## 液压直流电焊机



HW 系列是专业直流电焊机，170 - 200 Ampere，通过齿轮马达驱动。可以与推土机、卡车、起重机及所有有液压源的机械设备的上的液压回路相连接。

由于是液压驱动，所以具有很多优势：  
安静，安全，多功能，容易运输，  
坚固，没有震动和废烟，以及极低的维修需求。

液压电焊机还可以作为发电机，驱动电动工具和照明设备。

HW 电焊机扩展了机械设备的功能，提高了工作效率和产品的产量。可以广泛应用于城市管网维修、市政救援、及军事工程中。

### 优点

- 由紧凑的结构，非常便携和方便移动
- 超静音 - 低维修需求
- 安装防震底脚 - 高质量元件 - 不锈钢框架
- 齿轮马达装有液压阀，可以防止过流或过速 - 突然堵转 - 反转

### 重量和尺寸

	HW 170	HW 200
重量	39 KG	48 KG
高度	44 cm	
长度	68 cm	
宽度	33 cm	

### 液压性能

	HW 170	HW 200
最小流量 l/min	34	38
MAX / 最佳流量 l/min	38	42
压力 max	190 bar	
允许的背压	17 bar	

## ELECTRIC CHARACTERISTICS

#### 电焊机性能

	HW 170	HW 200
焊接电流 max	170 A	200 A
焊接类型	DC - SYNCHRONOUS	
DUTY	max 60 %	
电焊条	包含所有类型 BASIC AND CELLULOSICS	

#### 发电机性能

	HW 170	HW 200
功率	3 KWA	4 KWA
交流发电机类型	SINGLE PHASE	
电压	115 - 230 VOLT	
频率	50 HZ	
绝缘等级 (防护)	F/H (IP 21)	

提供断路器防止超过负荷

**\* NOTE** - 不同功率和不同液压性能的电焊机 - 特殊要求请联系 DOA.

Oct. 2003