

## 液压动力单元 20 l/min



**ASPID** 是由11HP柴油发动机驱动，反冲和电池启动。  
此产品在压力145BAR时提供流量 20 L/min  
因此可以为EHTMA标准C组工具提供动力。

**ASPID**的每一个高质量零部件，确保最高的性能，可靠性和运输便捷。  
它的优点还包括安静和经济，使其可以应用在市政维修及其它专业工作上。

新型的设计和众多专利特征，  
使**ASPID** 成为当今市场上最好的产品之一。

### 优点

- 坚固的不锈钢框架结构
- 根据要求加速，减少了噪音和损耗。
- 装在旋转接头行的快速接头可以减少冲击
- 油液冷却器安装在吸油管上，避免了压力脉动
- 高效的油温控制，在炎热的气候下也可以使用
- 零件是安装在固定的位置，减少噪音和震动
- 前部的可收放手柄加侧面扶手，与后部的可弯曲手柄保证任何场合都方便抓紧

### 发动机性能

发动机型号	<b>YANMAR DIESEL</b>
功率	11 HP
启动	<b>RECOIL AND BATTERY</b>

### 重量和尺寸

带有液体的重量	<b>85 Kg</b>
高度	65 cm
长度	<b>85 cm</b>
宽度	60 cm

### 液压特性能

流量	<b>20 l/min</b>
压力 MAX	145 BAR
油箱容量	<b>10 l.</b>
标配软管长度	7 mt