

液压动力单元 20L/min



ASPID 是一款非常小巧的动力单元，油9HP发动机驱动。因为它尺寸小所以可以被认为是目前市场上最小的一款。

ASPID提供的流量为20l/min、压力为140Bar，因此能够驱动符合group C of EHTMA 标准的液压工具。

ASPID上每一个零件都确保性能是最好，转运方便可靠。

其优点是噪音小、结构坚韧，在建筑工地、租赁场所以及一般专业的工作场合使用都是非常理想的工具。

优点

- 框架是由不锈钢管弯曲而成的非常结实耐用。
- 按需加速，降低了噪声与燃料的损耗
- 快速接头安装在旋转的接头上，防冲击
- 油冷却器被安装到吸油管路上，是为了防止油压脉动损坏冷却器。
- 油温得到了很好的控制，这在热带地区使用也能发挥很好的效果
- 面把手加上侧把手，安全而且易于操作
- 后面安装了两个轮使其转运更方便。

发动机参数

发动机型号	SINGLE CYLINDER 4 STROKE
功率	9 HP
起动	RECOIL START
燃油	UNLEADED PETROL

重量和尺寸

重量 (含流体)	66 Kg
高	57 cm
长	65 cm
宽	47 cm

液压性能

流量	20 l/min - 5,3 gpm
压力	140 BAR - 2000 PSI
油箱容量	7 litres
标配管路长度	7 meters

