



SUPER RAPTOR

液压动力单元 - 单回路

Max 38 L/min. - Max 175 Bar



SUPER RAPTOR 是专业的液压动力单元，一个液压回路，可以实现不同的压力与流量组合，最大流量为38L/min，最大压力为175Bar，如：30 L&min (175 Bar) 或者 38 L&min (140 Bar)。

SUPER RAPTOR 可以驱动groups C D E EHTMA的液压工具。

SUPER RAPTOR 的每个高品质部件确保设备的最佳性能、高可靠性以及方便携带。

优点

- 坚固的不锈钢框架
- 快速接头安装在旋转接头上，防冲击
- 油冷却器安装在吸油管路上，防止压力脉动
- 高效的油温控制系统，即使在热带气候下也可以起到很好的冷却效果
- 人性化的把手设计
- 装有计时器

发动机性能

发动机类型	TWIN CYLINDER 4 STROKE
功率	18 HP
燃料	UNLEADED
启动	BATTERY RECOIL

重量与尺寸

净重	98 Kg
重量 WITH LIQUIDS	113 Kg
高度	65 cm
长度	95 cm
宽度	60 cm

液压性能

流量	30 - 38 l/min
压力 MAX	170 Bar
油箱容量	10 l.
标配软管长度	7 mt