

双回路液压动力单元

- 双回路 **19 l/min**
- 单回路 **38 l/min**



SUPER RAPTOR B具有双液压回路设计，每个回路流量为19L/min，也可以是一个回路流量为38 L/min，压力都可达140 bar。可以同时驱动两个group C的液压工具，也可以是驱动一个group E的工具。EHTMA

发动机加速可以是手动的或者是自动的。**SUPER RAPTOR B**的每个高品质部件确保设备的最佳性能、高可靠性以及方便携带。

优点

- 坚固的不锈钢框架
- 快速接头安装在旋转接头上，防冲击
- 双油冷却器配置，即使在最热的季节也可以起到很好的冷却效果
- 人性化的把手设计
- 装有计时器

发动机性能

发动机类型	TWIN CYLINDER 4 STROKE
功率	18 HP
燃料	UNLEADED
启动	BATTERY / RECOIL

重量与尺寸

净重	120 Kg
重量 WITH LIQUIDS	135 Kg
高度	65 cm
长度	95 cm
宽度	60 cm

液压性能

两路流量	2 X 19 l/min
一路流量	38 l/min
压力 MAX	140 bar
油箱容量	10 l.
标配软管长度	7 m.
加速	AUTOMATIC and MANUAL

