

液电焊机与液电发电机一体机 三相/单相



HW 220是专业的DC 直流电焊机，电流可达220A，由液压马达驱动，也可以用作发电机-三相/单相。这种液压工具可以由高空作业平台、挖掘机、卡车、移动服务车以及所有具有足够液压能源的设备。这种液压工具的功能具有很多优点：
 安静、安全、多功能、易于运输、可靠、没有震动与排放的烟雾、最小的维护需求。
 HW 220 增加了设备的功能，它是理想的、低成本工具，当需要获得直流电并进行焊接的地方。

优点

- 紧凑，易于安装与移动
- 极其安静 - 低维护需求
- 可以安装在震动场合 - 高品质元件
- 卓越的齿轮马达，内置液压阀，具有过流 - 突然堵塞旋转 - 反转等保护功能
- 安装有电压表，方便调整

重量与尺寸

液压性能* 所需要的液压动力

重量	45 KG	35 L/min @ 180 BAR	OR	45 L/min @ 140 BAR
高度	44 cm	最大输入流量		50 L/min
长度	68 cm	最大输入压力		210 bar
宽度	33 cm	容许的最大背压		17 bar

电气性能

电焊机性能指标

发电机性能指标

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">最大焊接电流</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">220 Amp</td> </tr> <tr> <td>电焊类型</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">DC - SYNCHRONOUS</td> </tr> <tr> <td>DUTY</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">max 60 %</td> </tr> <tr> <td>WELDABLE ELECTRODES</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">ALL TYPES INCLUDING BASIC AND CELLULOSICS</td> </tr> </table>	最大焊接电流	220 Amp	电焊类型	DC - SYNCHRONOUS	DUTY	max 60 %	WELDABLE ELECTRODES	ALL TYPES INCLUDING BASIC AND CELLULOSICS	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">功率</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">三相 单相</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">6,5 KVA - 3,5 KVA</td> </tr> <tr> <td>SOCKET</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">CEE TYPE</td> </tr> <tr> <td>电压</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">400 - 230 VOLT</td> </tr> <tr> <td>频率</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">50 HZ</td> </tr> <tr> <td>绝缘等级 (保护)</td> <td style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;">F/H (IP 21)</td> </tr> </table>	功率	三相 单相		6,5 KVA - 3,5 KVA	SOCKET	CEE TYPE	电压	400 - 230 VOLT	频率	50 HZ	绝缘等级 (保护)	F/H (IP 21)
最大焊接电流	220 Amp																				
电焊类型	DC - SYNCHRONOUS																				
DUTY	max 60 %																				
WELDABLE ELECTRODES	ALL TYPES INCLUDING BASIC AND CELLULOSICS																				
功率	三相 单相																				
	6,5 KVA - 3,5 KVA																				
SOCKET	CEE TYPE																				
电压	400 - 230 VOLT																				
频率	50 HZ																				
绝缘等级 (保护)	F/H (IP 21)																				

装有自动过热保护装置以免过载

*注意 - 液电焊机还有不同功率与液压参数的型号，详细情况请联系我们。